

Manuelle Folienheißprägemaschine für kleinere und mittlere Stückzahlen

Manual foil hot stamping machine for small and medium production jobs



Wenn es um die Heißprägung kleinerer und mittlerer Auflagen geht, bietet die P-800 eine ebenso kompakte wie komfortable Lösung. Die handbetätigte Folienheißprägemaschine eignet sich besonders zum Prägen von Visitenkarten und Werbegegenständen aus Holz, Plastik oder Kunststoff, wie beispielsweise Taschenkalender, Servietten und Etuis.

Die P-800 läßt sich denkbar einfach bedienen und überzeugt durch ihr vielseitiges Zubehörprogramm, das auch individuelle Prägeanforderungen praxisnah realisiert.

Einsatzbereiche

Prägungen auf Werbeartikeln, Visitenkarten, Kalendern und anderen Teilen aus Holz, Leder oder Kunststoff.

If there is a need to decorate small or medium production runs our P-800 offers a solution which is at the same time compact and simple. This manually operated foil hot stamping machine is especially suitable for stamping of business cards and wooden or plastic advertising items such as pocket calendars, napkins or folders.

The P-800 is easy to handle and the large choice of accessories and options enables the user to meet a wide variety of applications.

Fields of application

Stamping on advertising novelties, business cards, calendars and all types of leather or plastic parts.

Optionen

- Schließrahmen zum Spannen von Schriften und Klischees
- Schnellspanrahmen, einzeilig und mittig zentrierend
- Auflageplatte mit Winkelanlage und Maßband
- Visitenkartenhalter
- Vorrichtung zum Prägen von runden, schmalen Teilen sowie Schreibgeräten
- Dekorfolienvorschub
- Nummerier- und Prägewerke
- Anlageplatte zum Prägen von Servietten
- vergrößerter Schiebetisch
- Handgriff umrüstbar für Linkshänder
- Erweiterung der Durchgangshöhe möglich

Options

- locking chase for letters and dies
- quick locking chase, single-line and centering
- supporting plate with angle indicator and measuring tape
- card holder
- fixture for hot stamping of cylindrical, narrow parts as well as writing utensils
- transfer foil feed
- numbering and stamping devices
- feedboard for the decoration of napkins
- larger sliding table
- handle convertible for left-hand use
- higher clearance possible

Allgemeine Funktionsmerkmale

- Druckübertragung durch ein Kniehebel-system
- kurze Einrichte- und Umrüstzeiten
- bis 160 mm Höhenverstellbarkeit mittels Handrad
- automatische Temperaturregelung
- automatischer Folienvorschub
- automatisches Aufwickeln der verbrauchten Folie
- Beleuchtung des Prägebereichs
- mechanisches Zählwerk

General Features

- pressure assisted toggle lever system
- short set up and re-equipment times
- can decorate parts up to 160 mm by hand wheel
- automatic temperature regulation
- automatic foil feeding system
- automatic rewinding of used carrier film
- illumination of the stamping area
- mechanical counter



Manuelle Einstellung der Durchgangshöhe
 Manual adjustment of clearance

Technische Daten / Specifications

Prägekraft / Stamping pressure	max. 8 kN (800 kp)
Prägehöhe / Stamping stroke	30 mm
Einstellung des Prägekopfes Adjustment of the heating head	in der Ebene um 3° horizontally by 3°
Heizkopf / Heating head	HK '22'; 100 x 120 mm
Durchgangshöhe / Clearance	0–160 mm, zum schnellen Umrüsten mit Handrad verstellbar 0–160 mm, for quick re-equipment adjustable by hand wheel
Ausladung / Working area	130 mm, von Säule bis Heizkopfmitte / from column to center of heating head
Prägetemperatur Stamping temperature	Thermostat-Regelung durch elektronischen Regler möglich thermostat controlled with electronic temperature controller
Anhängeplatte / Die-mounting plate	abziehbar / detachable
Folienvorschub Foil feed	Vorschublänge max. 130 mm, Folienbreite max. 110 mm feeding length max. 130 mm, foil width max. 110 mm
Durchmesser Folienvolle / Foil roll diameter	max. 90 mm
Schiebetisch / Sliding table	200 x 260 mm, handbetätigt / manually operated
Ausziehweite / Extension	130 mm
Elektroanschluß / Electric supply	230 V, 50 Hz, 700 W
Breite / Width	500 mm
Tiefe / Depth	400 mm
Höhe / Height	600 mm (ohne Betätigungshebel / without operating lever)
Gewicht / Weight	50 kg

Alle technischen Angaben können produktionstechnischen Schwankungen unterliegen und sind daher als ca.-Werte zu verstehen /
 All technical data may be subject to deviations caused by the production process and shall therefore be interpreted to be only approximate data.

Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.
 Die Angaben in diesem Dokument stützen sich auf den Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen zum Zeitpunkt seiner Erstellung. Sie wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, eine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Angaben bedeuten keine Garantie oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck. Sie bedeuten keine Erweiterung von Rechten und Pflichten aus dem jeweiligen Lieferverhältnis und befreien den Anwender nicht von seiner Verpflichtung zur sorgfältigen Prüfung der Eignung der beschriebenen Maschine für seinen Anwendungszweck. Anlagen in Ausführung nach CE.
 Diese Maschineninformation (Stand: 02/2004) ersetzt vollständig alle vorangegangenen Ausgaben. © KURZ 2004

Alle Lieferungen und Leistungen von LEONHARD KURZ GmbH & Co. KG erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie können diese im Internet auf unserer Homepage unter www.kurz.de einsehen. Auf Wunsch senden wir sie Ihnen auch gerne zu.

Construction is subject to change without notice.
 The information provided herein is given according to our best knowledge and experience as of the date of this document, but NO REPRESENTATION, GUARANTEE OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED IS MADE AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION OR TO ANY SPECIAL QUALITY OR FITNESS OF THE PRODUCTS FOR A SPECIAL APPLICATION. This information does not release our customer from his own liability for care examination of any fitness of the machine for his special application. Execution of machinery due to CE standards.
 This machine information (issue: 02/2004) supersedes all previous issues. © KURZ 2004

All supplies and services of LEONHARD KURZ GmbH & Co. KG shall exclusively be subject to our General Terms and Conditions of Sale. You may find them on our homepage www.kurz.de. On request, we will provide you with a paper copy.